

Sorozat: BS-SPK

Hegesztett acél nagy teherbírású fixvillás kerekek

 900 - 3500 kg



Villa: Sorozat BS - Nagyon masszív hegesztett acélkonstrukció, az oldalirányú erőhatásoknak ellenálló speciálisan kialakított villaszárakkal, csavarozott keréktengely.
Kerékméret 125x36 - 200x38 mm:
cinkkel bevont - sárga krómozott
Kerékméret 200x60 - 250x60 mm:
lakkozott - piros színű
Rögzítőtálcák: 71. - 72. oldal

Kerekek: Sorozat SPK - Nagyon masszív szürkeöntvényből, perem és futófelület megmunkált, futófelület a tengelyhez képest 3°-kal eltér, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémgörgőcsokkal szemben, zsírgömbgal, golyóscsapággal.
Lakkozott - ezüstszerű.
Részletes leírás: 294 és 50 oldal

Hőállósága -40° C -tól +140° C -ig terjed.

Fixvillás kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø perem nélkül (D) [mm]	Futófelület szél. perem nélkül (T3) [mm]	Perem távolsága a talpközéptől (B4) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési- magasság (H) [mm]	Talp- méret [mm]	Furat- távolság [mm]	Felfogató- furat-Ø [mm]
BS-SPK 125K	125	36	13	900	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11
BS-SPK 150K	150	36	13	1000	Golyóscsapágy	200	140 x 110	105 x 75-80	11
BS-SPK 200K	200	38	10	1500	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11
BS-SPK 201K	200	60	20	3000	Golyóscsapágy	245	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 250K	250	50	17,5	2500	Golyóscsapágy	305	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 251K	250	60	20	3500	Golyóscsapágy	305	200 x 160	160 x 120	14

