


Sorozat: SPKGSP0

Öntött poliamid peremes kerekek

 220 - 900 kg



Rugalmasan kemény, erősen tömörített, öntött poliamidból, futófelület a tengelyhez képest 3°-kal eltér, nagy teherbírás, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás magas kopásállóság, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsirokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, golyócsapággal, natúrbézs színű.

Részletes leírás: 50 oldal

Peremes kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø perem nélkül (D) [mm]	Kerék-Ø peremmel (D1) [mm]	Kerékszélesség peremmel (T2) [mm]	Futófelület szél. perem nélkül (T3) [mm]	Perem-szélesség (T4) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengely-furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
SPKGSP0 50K	50	62	32	26	6	220	Golyócsapágy	15	32
SPKGSP0 75K	75	100	40	30	13,5	380	Golyócsapágy	20	47
SPKGSP0 100K	100	125	46	36	13	600	Golyócsapágy	20	52
SPKGSP0 125K	125	145	46	36	13	750	Golyócsapágy	20	52
SPKGSP0 150K	150	175	46	36	13	900	Golyócsapágy	20	52

17

Opciók / Tartozékok



további méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

