


Sorozat: SPKVS

Tömöracél peremes kerekek

 500 - 7000 kg



Speciális acélból, futófelület a tengelyhez képest 3°-kal eltér, extrém magas teherbírás, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, golyóscsapággal, enyhén olajozott felület.
Részletes leírás: 51. oldal

Peremes kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø perem nélkül (D) [mm]	Kerék-Ø peremmel (D1) [mm]	Kerékszélesség peremmel (T2) [mm]	Futófelület szélesség. perem nélkül (T3) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
SPKVS 50K	50	62	40	30	500	Golyóscsapágy	15	40
SPKVS 75K	75	100	40	30	800	Golyóscsapágy	20	40
SPKVS 100K	100	125	50	40	1200	Golyóscsapágy	25	50
SPKVS 125K	125	150	50	40	1500	Golyóscsapágy	25	50
SPKVS 150K	150	180	60	48	2000	Golyóscsapágy	30	60
SPKVS 200K	200	240	60	48	2500	Golyóscsapágy	35	60
SPKVS 250K	250	290	75	60	4000	Golyóscsapágy	45	75
SPKVS 300K	300	345	90	72	7000	Golyóscsapágy	60	90

Opciók / Tartozékok



további méretek és kivitelek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

