

Sorozat: LKRXA-TPA, BKRXA-TPA

## Rozsdamentes hátfuratos forgó- és fixvillás kerekek

90 - 110 kg




**Villa:** Sorozat LKRXA/BKRXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumiból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, síkló- ill. golyócsapággal.

A golyócsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84, 30 és 58. oldal

| Forgóvilla kerekek    | Fixvilla kerekek   | Forgóvilla kerekek "stop-fix" | Kerék-Ø | Kerék-szélesség | Teherbírás | Csapágyazás  | Beépítési magasság | Talp-Ø | Hát-furat-Ø | Offset forgóvilla |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---------|-----------------|------------|--------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| Rendelési kód         | Rendelési kód      | Rendelési kód                 | [mm]    | [mm]            | [kg]       |              | [mm]               | [mm]   | [mm]        | [mm]              |
| LKRXA-TPA 80G         | BKRXA-TPA 80G      | LKRXA-TPA 80G-FI              | 80      | 32              | 90         | Siklócsapágy | 108                | 57     | 13          | 40                |
| LKRXA-TPA 80G-11      |                    | LKRXA-TPA 80G-11-FI           | 80      | 32              | 90         | Siklócsapágy | 108                | 57     | 11          | 40                |
| LKRXA-TPA 80KD-FK     | BKRXA-TPA 80KD-FK  | LKRXA-TPA 80KD-FI-FK          | 80      | 32              | 90         | Golyócsapágy | 108                | 57     | 13          | 40                |
| LKRXA-TPA 80KD-11-FK  |                    | LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK       | 80      | 32              | 90         | Golyócsapágy | 108                | 57     | 11          | 40                |
| LKRXA-TPA 101G        | BKRXA-TPA 101G     | LKRXA-TPA 101G-FI             | 100     | 32              | 100        | Siklócsapágy | 133                | 57     | 13          | 40                |
| LKRXA-TPA 101G-11     |                    | LKRXA-TPA 101G-11-FI          | 100     | 32              | 100        | Siklócsapágy | 133                | 57     | 11          | 40                |
| LKRXA-TPA 101KD-FK    | BKRXA-TPA 101KD-FK | LKRXA-TPA 101KD-FI-FK         | 100     | 32              | 100        | Golyócsapágy | 133                | 57     | 13          | 40                |
| LKRXA-TPA 101KD-11-FK |                    | LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK      | 100     | 32              | 100        | Golyócsapágy | 133                | 57     | 11          | 40                |
| LKRXA-TPA 126G        | BKRXA-TPA 126G     | LKRXA-TPA 126G-FI             | 125     | 32              | 110        | Siklócsapágy | 158                | 57     | 13          | 40                |
| LKRXA-TPA 126G-11     |                    | LKRXA-TPA 126G-11-FI          | 125     | 32              | 110        | Siklócsapágy | 158                | 57     | 11          | 40                |
| LKRXA-TPA 126KD-FK    | BKRXA-TPA 126KD-FK | LKRXA-TPA 126KD-FI-FK         | 125     | 32              | 110        | Golyócsapágy | 158                | 57     | 13          | 40                |
| LKRXA-TPA 126KD-11-FK |                    | LKRXA-TPA 126KD-11-FI-FK      | 125     | 32              | 110        | Golyócsapágy | 158                | 57     | 11          | 40                |



18

### Opciók / Tartozékok



|   |                    |
|---|--------------------|
| elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke | műanyag porvédővel |
|---|--------------------|

|                                 |              |                               |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Technikai leírások oldala       | 30           | 30 + 79                       |
| Kiegészítő rendelési kód        | -ELS         | alapfelszerelés               |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm] | összes méret | összes golyócsapágyas kivitel |