

Sorozat: LKPXA-TPA, BKPXA-TPA

Rozsdamentes forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek

90 - 110 kg




Villa: Sorozat LKPXA/BKPXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Rögzítőtalp-ábrák: 70. oldal
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, síkló- ill. golyóscsapággal.

A golyóscsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84, 30 és 58. oldal

| Forgóvillás kerekek | Fixvillás kerekek | Forgóvillás kerekek "stop-fix" | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás [kg] | Csapágyazás | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Felfogató-furat-Ø [mm] | Offset forgóvilla [mm] |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| LKPXA-TPA 80G | BKPXA-TPA 80G | LKPXA-TPA 80G-FI | 80 | 32 | 90 | Síklócsapágy | 111 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8,5 | 40 |
| LKPXA-TPA 80KD-FK | BKPXA-TPA 80KD-FK | LKPXA-TPA 80KD-FI-FK | 80 | 32 | 90 | Golyóscsapágy | 111 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8,5 | 40 |
| LKPXA-TPA 101G | BKPXA-TPA 101G | LKPXA-TPA 101G-FI | 100 | 32 | 100 | Síklócsapágy | 136 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8,5 | 40 |
| LKPXA-TPA 101KD-FK | BKPXA-TPA 101KD-FK | LKPXA-TPA 101KD-FI-FK | 100 | 32 | 100 | Golyóscsapágy | 136 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8,5 | 40 |
| LKPXA-TPA 126G | BKPXA-TPA 126G | LKPXA-TPA 126G-FI | 125 | 32 | 110 | Síklócsapágy | 161 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8,5 | 40 |
| LKPXA-TPA 126KD-FK | BKPXA-TPA 126KD-FK | LKPXA-TPA 126KD-FI-FK | 125 | 32 | 110 | Golyóscsapágy | 161 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8,5 | 40 |



Opciók / Tartozékok

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke | műanyag porvédővel |
| Technikai leírások oldala | 30 | 30 + 79 |
| Kiegészítő rendelési kód | -ELS | alapfelszerelés |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]- | összes méret | összes golyóscsapágyas kivitel |