

Sorozat: LKPXA-TPA, BKPXA-TPA

Rozsdamentes forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek

90 - 110 kg




Villa: Sorozat LKPXA/BKPXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Rögzítőtalp-ábrák: 70. oldal
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, síkló- ill. golyóscsapággal.

A golyóscsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84, 30 és 58. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPXA-TPA 80G	BKPXA-TPA 80G	LKPXA-TPA 80G-FI	80	32	90	Síklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 80KD-FK	BKPXA-TPA 80KD-FK	LKPXA-TPA 80KD-FI-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 101G	BKPXA-TPA 101G	LKPXA-TPA 101G-FI	100	32	100	Síklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 101KD-FK	BKPXA-TPA 101KD-FK	LKPXA-TPA 101KD-FI-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 126G	BKPXA-TPA 126G	LKPXA-TPA 126G-FI	125	32	110	Síklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 126KD-FK	BKPXA-TPA 126KD-FK	LKPXA-TPA 126KD-FI-FK	125	32	110	Golyóscsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40



Opciók / Tartozékok

	elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke	műanyag porvédővel
Technikai leírások oldala	30	30 + 79
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	alapfelszerelés
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]-	összes méret	összes golyóscsapágyas kivitel