


Sorozat: LKRXA-VPA, BKRXA-VPA

## Rozsdamentes hátfuratos forgó- és fixvillás kerekek

 60 - 100 kg



**Villa:** Sorozat LKRXA/BKRXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPA - Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. keménységű. Felnik: Kiváló minőségű poliamidból, ütésálló, korrózióálló, siklócsapággal, fekete szín. Részletes leírás: 92. és 30. oldal

Forgóvilla kerekek	Fixvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKRXA-VPA 80G	BKRXA-VPA 80G	LKRXA-VPA 80G-FI	80	25	60	Siklócsapágy	108	57	13	40
LKRXA-VPA 80G-11		LKRXA-VPA 80G-11-FI	80	25	60	Siklócsapágy	108	57	11	40
LKRXA-VPA 101G	BKRXA-VPA 101G	LKRXA-VPA 101G-FI	100	32	90	Siklócsapágy	133	57	13	40
LKRXA-VPA 101G-11		LKRXA-VPA 101G-11-FI	100	32	90	Siklócsapágy	133	57	11	40
LKRXA-VPA 125G	BKRXA-VPA 125G	LKRXA-VPA 125G-FI	125	25	80	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-VPA 125G-11		LKRXA-VPA 125G-11-FI	125	25	80	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRXA-VPA 126G	BKRXA-VPA 126G	LKRXA-VPA 126G-FI	125	32	100	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-VPA 126G-11		LKRXA-VPA 126G-11-FI	125	32	100	Siklócsapágy	158	57	11	40

