

Sorozat: LEX-POTH, BEX-POTH, BX-POTH

Rozsdamentes forgó- és fixvillás kerekek

 150 - 300 kg




Villa: Sorozat LEX/BEX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.

Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. **Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütészálló, korrózióálló, síkló- ill. rozsdamentes tűgörgős csapággal.
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LEX-POTH 100G	BEX-POTH 100G	LEX-POTH 100G-FI	100	35	150	Síklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTH 100XR	BEX-POTH 100XR	LEX-POTH 100XR-FI	100	35	150	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTH 125G	BEX-POTH 125G	LEX-POTH 125G-FI	125	35	150	Síklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POTH 125XR	BEX-POTH 125XR	LEX-POTH 125XR-FI	125	35	150	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LEX-POTH 150G-FI	150	40	300	Síklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LEX-POTH 150XR-FI	150	40	300	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LEX-POTH 200G-FI	200	50	300	Síklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LEX-POTH 200XR-FI	200	50	300	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



Opciók / Tartozékok



	puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke	"ideal-stop" fékkel *
Technikai leírások oldala	43	77
Kiegészítő rendelési kód	-WE	-IS
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	200

* a beépítési magasság megváltozása nélkül