

Sorozat: LX-POTH, BX-POTH

Korróziómentes forgó- és fixvillák, közepes kategóriájú kivitel


 400 kg



Villa: Sorozat LX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a megerősített forgófejben, forgófejtomítással, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. **Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütésálló, korrózióálló, szemben, sikló- rozsdamentes tűgörgős ill. rozsdamentes golyócsapággal.
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LX-POTH 150G-FI	150	40	400	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LX-POTH 150XR-FI	150	40	400	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 150XK	BX-POTH 150XK	LX-POTH 150XK-FI	150	40	400	Golyócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LX-POTH 200G-FI	200	50	400	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LX-POTH 200XR-FI	200	50	400	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-POTH 200XK	BX-POTH 200XK	LX-POTH 200XK-FI	200	50	400	Golyócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok

puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala

43

Kiegészítő rendelési kód

-WE

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján