


Sorozat: LKX-POTH, BKX-POTH

Rozsdamentes nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 250 - 700 kg



Villa: Sorozat LKX/BKX - Erős, kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, forgófejtömítéssel, nagyon stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.


Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. **Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**

Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütészálló, korrózióálló, síkló- ill. rozsdamentes golyóscsapággal.
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKX-POTH 125G	BKX-POTH 125G	*	125	35	250	Síklócsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LKX-POTH 125XK	BKX-POTH 125XK	*	125	35	250	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LKX-POTH 150G	BKX-POTH 150G	LKX-POTH 150G-FI	150	40	400	Síklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POTH 150XK	BKX-POTH 150XK	LKX-POTH 150XK-FI	150	40	400	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POTH 200G	BKX-POTH 200G	LKX-POTH 200G-FI	200	50	700	Síklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LKX-POTH 200XK	BKX-POTH 200XK	LKX-POTH 200XK-FI	200	50	700	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke	"stop-top" fékkel
Technikai leírások oldala	43	77
Kiegészítő rendelési kód	-WE	-ST
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	125