


Sorozat: LKX-POTH, BKX-POTH

Rozsdamentes nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 250 - 700 kg



Villa: Sorozat LKX/BKX - Erős, kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, forgófejtömítéssel, nagyon stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.


Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. **Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**

Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütészálló, korrózióálló, síkló- ill. rozsdamentes golyóscsapággal.
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

| Forgóvillás kerekek | Fixvillás kerekek | Forgóvillás kerekek "stop-fix" | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás [kg] | Csapágyazás | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Felfogató-furat-Ø [mm] | Offset forgóvilla [mm] |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| LKX-POTH 125G | BKX-POTH 125G | * | 125 | 35 | 250 | Síklócsapágy | 165 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LKX-POTH 125XK | BKX-POTH 125XK | * | 125 | 35 | 250 | Golyóscsapágy | 165 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LKX-POTH 150G | BKX-POTH 150G | LKX-POTH 150G-FI | 150 | 40 | 400 | Síklócsapágy | 197 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 63 |
| LKX-POTH 150XK | BKX-POTH 150XK | LKX-POTH 150XK-FI | 150 | 40 | 400 | Golyóscsapágy | 197 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 63 |
| LKX-POTH 200G | BKX-POTH 200G | LKX-POTH 200G-FI | 200 | 50 | 700 | Síklócsapágy | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |
| LKX-POTH 200XK | BKX-POTH 200XK | LKX-POTH 200XK-FI | 200 | 50 | 700 | Golyóscsapágy | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| | puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke | "stop-top" fékkel |
| Technikai leírások oldala | 43 | 77 |
| Kiegészítő rendelési kód | -WE | -ST |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm] | érdeklődés alapján | 125 |