


Sorozat: LKX-SPO, BKX-SPO

## Rozsdamentes nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 300 - 800 kg



**Villa:** Sorozat LKX/BKX - Erős, kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, forgófejtitéssel, nagyon stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.


Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat SPO - Kiváló minőségű poliamidból, nagyon masszív, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrozíóálló, magas kémiai ellenállóság alkohollokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, sikló- ill. rozsdamentes golyócsapággal.

Részletes leírás: 262 - 263 és 47. oldal

| Forgóvillás kerekek | Fixvillás kerekek | Forgóvillás kerekek "stop-fix" | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás [kg] | Csapágyazás  | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Felfogató-furat-Ø [mm] | Offset forgóvilla [mm] |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| LKX-SPO 125G        | BKX-SPO 125G      | *                              | 125          | 40                   | 300             | Siklócsapágy | 165                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 55                     |
| LKX-SPO 127G        | BKX-SPO 127G      | LKX-SPO 127G-FI                | 125          | 50                   | 750             | Siklócsapágy | 170                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 55                     |
| LKX-SPO 127XK       | BKX-SPO 127XK     | LKX-SPO 127XK-FI               | 125          | 50                   | 750             | Golyócsapágy | 170                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 55                     |
| LKX-SPO 150G        | BKX-SPO 150G      | LKX-SPO 150G-FI                | 150          | 50                   | 800             | Siklócsapágy | 197                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 63                     |
| LKX-SPO 150XK       | BKX-SPO 150XK     | LKX-SPO 150XK-FI               | 150          | 50                   | 800             | Golyócsapágy | 197                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 63                     |
| LKX-SPO 200G        | BKX-SPO 200G      | LKX-SPO 200G-FI                | 200          | 50                   | 800             | Siklócsapágy | 245                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 65                     |
| LKX-SPO 200XK       | BKX-SPO 200XK     | LKX-SPO 200XK-FI               | 200          | 50                   | 800             | Golyócsapágy | 245                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 65                     |

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok

|                                 | "stop-top" fékkel |
|---------------------------------|-------------------|
| Technikai leírások oldala       | 77                |
| Kiegészítő rendelési kód        | -ST               |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm] | 125x40            |