

Sorozat: VKHT

**Hőálló Blickle® Hotline-Special tömör gumi futófelületű kerekek, műanyag felni**

 100 kg



-30° C -tól +280° C -ig



**Kerék:** Magas hőállóságú Blickle® Hotline-Special tömör gumi, fekete színű, 80° Shore A.

**Felni:** Speciális, magas hőállóságú műanyag, siklócsapággal, fekete színű.

Részletes leírás: 52. oldal

**Hőállósága -30° C-tól + 260° C -ig (rövid ideig +280° C -ig) terjed.**

**Kerekek**

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronszélesség (T2) [mm]	Téherbírási [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurathossz (T1) [mm]
<b>VKHT 100/12-38G</b>	100	30	100	Siklócsapágy	12	38
<b>VKHT 100/12-45G</b>	100	30	100	Siklócsapágy	12	45

**Opciók / Tartozékok**

	teflonnal bevont nemesacél persely	teflonnal bevont nemesacél persely
Technikai leírások oldala	79	79
Rendelési kód	XAT 12x40	XAT 12x47
Szállítható a következő típusokhoz	VKHT 100/12-38G	VKHT 100/12-45G

