

Sorozat: LI-PHN, BE-PHN, B-PHN

## Hőálló hátfuratos acéllemez forgó- és fixvillás kerekek

100 - 400 kg

-30° C -tól +300° C -ig



**Villa:** Sorozat LI/BE/B - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapágyazás a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezért rendkívül hosszú élettartam, stabil központi csappal, magas hőállóságú zsírral, rozsdamentes nemesacél persellyel (80 - 125 mm kerék-Ø, siklócsapágyas kivitel). Keréktengely csavarozott, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 69. oldal

**Kerekek:** Sorozat PHN - Fenolikból, közvetve ellenálló vízzel, savakkal, lúgokkal, zsírokkal, ásványi olajokkal, alkohollal és benzinnel szemben, könnyű futás síma padlón, sikló ill. hőálló golyóscsapággal, fekete színű.  
**Durva felületű padlón (nagy kopás) és egyenetlenségeken a használata nem ajánlott.**  
Részletes leírás: 338. és 52. oldal.

**Hőállósága -30° C -tól +260° C -ig terjed (rövid ideig +300° C).**

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
<b>LI-PHN 81G</b>	<b>B-PHN 81G</b>	80	32	100	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
<b>LI-PHN 100G</b>	<b>BE-PHN 100G</b>	100	30	125	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
<b>LI-PHN 102G</b>	<b>BE-PHN 102G</b>	100	38	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
<b>LI-PHN 102IK</b>	<b>BE-PHN 102IK</b>	100	38	150	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
<b>LI-PHN 125G</b>	<b>BE-PHN 125G</b>	125	40	150	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
<b>LI-PHN 125IK</b>	<b>BE-PHN 125IK</b>	125	40	150	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
<b>LI-PHN 150G</b>	<b>B-PHN 150G</b>	150	50	300	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
<b>LI-PHN 150IK</b>	<b>B-PHN 150IK</b>	150	50	300	Golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
<b>LI-PHN 200G</b>	<b>B-PHN 200G</b>	200	50	400	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
<b>LI-PHN 200IK</b>	<b>B-PHN 200IK</b>	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

