

Sorozat: LI-G, BE-G, B-G

Hőálló acéllemez forgó- és fixvillás kerekek

 150 - 400 kg



-30° C -tól +300° C -ig



Villa: Sorozat LI/BE/B - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezért rendkívül hosszú élettartam, magas hőállóságú zsírral.

Keréktengely csavarozott, cinkkel kezelt - krómozott.

Rögzítőtálcák: 71. oldal

Részletes leírás: 69. oldal

Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémforgácsokkal szemben, zsírzógombbal, siklócsapággal, rendszeres kenést igényel hőálló zsírral. A siklócsapágyas kivétel rendszeres kenést igényel.

Lakkozott - ezüstszerű.

Részletes leírás: 343. és 49. oldal

Hőállósága -30° C -tól +270° C -ig terjed. (rövid ideig +300° C).

Forgóvilla kerekek		Fixvilla kerekek								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LI-G 80G	B-G 80G	80	25	150	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-G 100G	BE-G 100G	100	35	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-G 125G	BE-G 125G	125	35	150	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-G 150G	B-G 150G	150	50	400	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-G 200G	B-G 200G	200	50	400	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65