

Sorozat: ALEV, ALTH, PO

Kormányzott kerekek villás emelőgépekhez

450 - 800 kg



Sorozat ALEV



Sorozat ALTH



Sorozat PO



ALEV sorozat: Elasztikus tömör gumi futófelületű kerekek, fekete színű, könnyű futású minőség, 65° Shore A, felvulkanizálva az alumínium-öntvény kerékagyra, golyóscsapággal.
Részletes leírás: 37. oldal

ALTH sorozat: Futófelülete poliuretán Blickle-Extrathane®, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, padlókímélő, szilárdan felöntve az alumínium-öntvény kerékagyra, golyóscsapággal.
Részletes leírás: 44. oldal

PO sorozat: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, ütészálló, korrózióálló, golyóscsapággal.
Részletes leírás: 47. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék-szélesség (T2) [mm]	Téherbírási (kg)	Golyóscsapó	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]	Kerékagy-hossz (T5) [mm]
Sorozat ALEV							
ALEV 200x50/20-54K	200	50	450	6204 ZZ	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	450	6005 ZZ	25	60	50
Sorozat ALTH							
ALTH 180x50/20-54K	180	50	600	6204 ZZ	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	600	6005 ZZ	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	6204 ZZ	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	6204 ZZ	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	6005 ZZ	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	6005 ZZ	25	60	50
Sorozat PO							
PO 200x50/20-54K	200	50	600	6204 ZZ	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	6005 ZZ	25	60	50

Opciók / Tartozékok

	rozsdamentes golyóscsapággal
Technikai leírások oldala	57
Kiegészítő rendelési kód	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján

