


Sorozat: FSTH

## Vezető görgők Blickle Extrathane<sup>®</sup> poliuretán futófelülettel, acél kerékaggy

 45 - 245 kg



**Futófelület:** Blickle Extrathane<sup>®</sup> poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

**Kerékaggy:** Acélból készített, golyóscsapággal.  
Részletes leírás: 56. oldal

### Vezető görgők

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Tehér- bírás [kg]	Golyós- csapágy	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Kerékaggy- hossz (T1) [mm]
FSTH 40x13/10-8K	40	13	45	6000 ZZ	10	8
FSTH 40x15/10-8K	40	15	50	6000 2RS	10	8
FSTH 40x20/10-8K	40	20	70	6000 ZZ	10	8
FSTH 50x15/10-8K	50	15	65	6000 ZZ	10	8
FSTH 50x18/17-10K	50	18	80	6003 2RS	17	10
FSTH 60x20/15-13K	60	20	105	6302 ZZ	15	13
FSTH 60x20/20-12K	60	20	105	6004 2RS	20	12
FSTH 68x20/15-13K	68	20	115	6302 ZZ	15	13
FSTH 70x25/25-15K	70	25	155	6205 ZZ	25	15
FSTH 80x25/25-15K	80	25	170	6205 ZZ	25	15
FSTH 90x25/25-15K	90	25	185	6205 ZZ	25	15
FSTH 100x25/25-15K	100	25	215	6205 ZZ	25	15
FSTH 110x25/25-15K	110	25	230	6205 ZZ	25	15
FSTH 120x25/25-15K	120	25	240	6205 ZZ	25	15
FSTH 125x25/25-15K	125	25	245	6205 ZZ	25	15

### Opciók / Tartozékok



további méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

érdeklődés alapján

