

B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai

5. Blickle keréksorozatok

Blickle kerekek lágygumi futófelülettel "Blickle®-Soft"

Blickle kerekek lágygumi futófelülettel "Blickle®-Soft"

A Blickle lágygumi futófelületű kerekek speciálisan kifejlesztett nagy rugalmasságú lágy gumikeverékből készülnek 50°+5° Shore A. keménységgel. Ezek a kerekek nyújtják a legnagyobb szállítási kényelmet minimális gördülési ellenállás és nagyfokú hangtompítás mellett.

A magas szállítási kényelem miatt defektmentes alternatívát kínálnak a levegős kerekkel szemben.

A 260x85 -s méretű kerék abroncsa kétkomponenses szerkezetű. A kerék alapja egy rugalmas keménygumiból - keménysége 90° Shore A- futófelülete pedig nagy rugalmasságú lágygumiból áll, keménysége 50°±5° Shore A.

A Blickle lágygumi "Blickle®-Soft" futófelületű kerekek hígított savakkal szemben ellenállóak, de olajokkal szemben nem. Hőállósága -30° C -tól +80° C -ig terjed.


A szabvány kivitelezésű fekete szín mellett a következő változatban szállíthatók:

- nyommentes, szürke színű kivitel.



**Blickle®
Soft**

VW sorozat

Kerék-Ø: 125 - 260 mm
 200 kg -ig
 Oldal: 146 - 147

A VW sorozat kerekei Blickle lágygumi "Blickle®-Soft" kerekek acélfelnivel és acél kerékgaggal. A kerékmérettől függően a felni centrikusan préselt vagy csavarozott kivitelben készülhet. A centrikusan préselt kivitelnél egy speciális Blickle-felni konstrukcióról van szó. Ez a konstrukció rendkívül stabil, extrém ütődéseknek is ellenáll. A felniket galvanikus úton cinkkel vonják be. Ez a réteg nyújt védelmet a környezeti hatásokkal szemben. A kerekek karbantartást nem igényelnek, mert a kerekben található tűgörgős csapágyak hosszú élettartamú zsírral vannak kenve.


Szabvány szerint a következő csapágyfajtákkal szállíthatók: tűgörgős csapágy, golyóscsapágy.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatban szállíthatók:

- nyommentes, szürke színű kivitel (kiegészítő rendelési kód: -SG).

**Blickle®
Soft**

VWPP sorozat

Kerék-Ø: 125 - 260 mm
 200 kg -ig
 Oldal: 148 - 149

A VWPP sorozat kerekei Blickle lágygumi "Blickle®-Soft" futófelületű kerekek polipropilén felnival (anyag-leírást lásd a 46. oldalon).

A kerék siklócsapágy felhasználása esetén korrózióálló. A felni ütészálló. A kerekek általános felhasználás mellett karbantartást nem igényelnek. Szabvány szerint a következő csapágyfajtákkal szállíthatók: siklócsapágy, golyóscsapágy. A szabvány kivitelezés mellett a következő változatban szállíthatók:

- nyommentes, szürke színű kivitel (kiegészítő rendelési kód: -SG)